

AZUD Капельные системы



Капельница компенсированная нерегулируемая, 2 л.

Расход: 2 л/ч. Рабочее давления: 4.0 атм.

Подходит для врезки в трубу AZUD 16.

Компенсированные капельницы поддерживают одинаковый расход питательного раствора при рабочем давлении от 4.0 атм, независимо от уклона поверхности земли в теплице.

Протяженность линии может достигать нескольких сотен метров.

Компенсированные капельницы исключают подтекание после окончания полива.



Капельница компенсированная нерегулируемая, 8 л.

Используется для дозированной подачи раствора.

Расход: 8 л/ч.

Рабочее давления: 4.0 атм.



Капельница компенсированная регулируемая

Расход: 0-70 л/ч.

Рабочее давление: 0,5-4,0 атм.

Применение: основной инструмент полива растений в промышленном садоводстве, в небольших тепличных хозяйствах, в системах автополива цветов



Капельница регулируемая S-25

Расход: 4л/ч

Рабочее давление: 1-2,5атм.



Капельница компенсированная регулируемая давления.

Расход: 1-50 л/ч.

Рабочее давление: 0,5-4 атм.

Применяется в магистрали подачи раствора.



Капельный наконечник некомпенсированный

6x4 капельный наконечник.



Компенсированная капельная линия, 50м. бобина

Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.

Расстояние между капельницами: 0,5м

Расход: 2 л/ч

Компенсированная капельная линия, 50м. бобина

Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.

Расстояние между капельницами: 0,35м

Расход: 2 л/ч



Капельная линия, 50м. бобина

Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.

Расстояние между капельницами: 0,5м

Расход: 2 л/ч

Капельная линия, 50м. бобина

Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.

Расстояние между капельницами: 0,35м

Расход: 2 л/ч



Труба Azud, 25м / 50м

Диаметр: 16мм.

От трубы при помощи микрофитинга и трубки AZUD 6x4 создаются дополнительные отводы для подачи раствора в горшки, маты и прочие зоны произрастания. Отводы могут создаваться и от капельниц. Отверстия пробиваются при помощи пробойника AZUD.



Микротрубка Azud, 50м

Внутренний диаметр: 4мм.

Наружный диаметр: 6мм.

Служит для отвода питательного раствора от трубы AZUD.

Фитинги Azud, диаметр 16 мм.



Т-16 фитинг

Т-образный зубчатый фитинг. Служит для разветвления трубы AZUD или отвода от любой емкости с толщиной стенки не более 4 мм (при наличии уплотнителя AZUD и отверстия в емкости под уплотнитель)



Х-16 фитинг

Х-образный фитинг служит для соединения трубы AZUD с такой же трубой или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм



І-16 фитинг

Прямой фитинг служит для соединения с трубой AZUD или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм



Г-16 фитинг

Г-образный фитинг служит для соединения трубы AZUD с такой же трубой или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм



Заглушка

Оконечная заглушка для трубы AZUD.



Кран

Для трубы AZUD.

Кран можно монтировать в любую емкость с толщиной стенки до 4 мм с помощью уплотнителя.



Уплотнитель

Позволяет ставить фитинги AZUD в любую емкость с толщиной стенки от 4 мм. Отверстие под уплотнитель 18 мм.



I отводной фитинг

Прямой фитинг служит для соединения с трубой AZUD или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм



Г отводной фитинг

Угловой фитинг служит для соединения с трубой AZUD или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм



Отводной уплотнитель

Резиновый уплотнитель для отводных фитингов.



Г фитинг, 3/4" / 1/2"

Угловой фитинг с резьбовым переходом



Т фитинг, 3/4" / 1/2"

Фитинг с резьбовым переходом



I фитинг, 3/4" / 1/2"

Фитинг с резьбовым переходом



Универсальный Переходник

Зубчатый переход для труб - d 12, d 16
Резьбовой переход - 1/2", 3/4"



Т микро фитинг

Наружный диаметр: 6мм.

Служит двойным отводом для микротрубки 6х4 от трубы 16 мм и для раздвоения микротрубок 6х4



I микро фитинг

Наружный диаметр: 6мм.

Для «врезки» в трубу AZUD и отвода растворов от основной трубы на микротрубку 6х4 и соединения микротрубок.



Мультифитинг

Позволяет делать несколько отводов (кратно двум – 2, 4, 8) от капельницы 2 л / 12 л» вместо одного.



AZUD пробойник

Пробойник для создания отверстий в трубе AZUD 16 ПЭ под микро фитинг AZUD I или AZUD капельницу 12 л., AZUD капельницу 2 л., AZUD M-6 капельницу.



Микрозаглушка

Микрозаглушка для устранения отверстий в трубе сделанных пробойником.



G75

Электромеханический программируемый клапан с контроллером
Работает от аккумулятора 9 в.



Клипса Томат

Предназначена для фиксации подвесных элементов или веток растений



Держатель трубы

Служит для фиксации трубы Azud 16 мм.

Системы капельного полива на основе AZUD:

